

塩酸ホミノベン錠

Fominoben Hydrochloride Tablets

溶出試験 本品 1 個をとり、試験液に水 900mL を用い、溶出試験法第 2 法により、毎分 50 回転で試験を行う。溶出試験を開始し、規定時間後、溶出液 20mL 以上をとり、孔径 0.5 μ m 以下のメンブランフィルターでろ過する。初めのろ液 10mL を除き、次のろ液 VmL を正確に量り、表示量に従い 1mL 中に塩酸ホミノベン ($C_{21}H_{24}ClN_3O_3 \cdot HCl$) 約 89 μ g を含む液となるように水を加えて正確に V'mL とし、試料溶液とする。別に塩酸ホミノベン標準品を 105 で 4 時間乾燥し、その約 0.018g を精密に量り、水に溶かし、正確に 200mL とし、標準溶液とする。試料溶液及び標準溶液 10 μ L ずつを正確にとり、次の条件で液体クロマトグラフ法により試験を行い、それぞれの液のホミノベンのピーク面積 A_T 及び A_S を測定する。本品が溶出規格を満たすときは適合とする。

塩酸ホミノベン ($C_{21}H_{24}ClN_3O_3 \cdot HCl$) の表示量に対する溶出率(%)

$$= W_s \times \frac{A_T}{A_S} \times \frac{V'}{V} \times \frac{1}{C} \times 450$$

W_s : 塩酸ホミノベン標準品の量(mg)

C : 1 錠中の塩酸ホミノベン ($C_{21}H_{24}ClN_3O_3 \cdot HCl$) の表示量(mg)

試験条件

検出器：紫外吸光光度計(測定波長：220nm)

カラム：内径 4.6mm，長さ 15cm のステンレス管に 5 μ m の液体クロマトグラフ用オクタデシルシリル化シリカゲルを充てんする。

カラム温度：40 付近の一定温度

移動相：リン酸二水素カリウム 5.4g を水 2000mL に溶かした液に薄めたリン酸(1→10)を加え、pH3.0 に調整した後、メタノール 3000mL を加える。

流量：ホミノベンの保持時間が約 6 分になるように調整する。

システム適合性

システムの性能：標準溶液 10 μ L につき、上記の条件で操作するとき、ホミノベンのピークの理論段数及びシンメトリー係数は、それぞれ 1000 段以上、2.0 以下である。

システムの再現性：標準溶液 10 μ L につき、上記の条件で試験を 6 回繰り返すとき、ホミノベンのピーク面積の相対標準偏差は 2.0%以下である。

溶出規格

表示量	規定時間	溶出率
80mg	45 分	80%以上

塩酸ホミノベン標準品 「塩酸ホミノベン」. ただし, 乾燥したものを定量するとき, 塩酸ホミノベン($\text{C}_{21}\text{H}_{24}\text{ClN}_3\text{O}_3 \cdot \text{HCl}$)99.0 %以上を含むもの.